



Nachdem der RINGER595 U.L.E mit dem AMPLIDECT 595 U.L.E verbunden ist, klingelt und blitzt er bei einem eingehenden Anruf.

Wenn Sie dazu ein DOORBELL595 U.L.E besitzen, klingelt und blitzt der RINGER595 U.L.E zusätzlich zum Telefon, wenn jemand an der Tür klingelt (unterschiedliche Melodie von den Anrufen).

EIGENSCHAFTEN

- Empfänger, Signalthorn
- Funktioniert nur mit dem AMPLIDECT595 U.L.E und dem DOORBELL595 U.L.E
- Klingeltonlautstärke von 100dB (**90 dB bei 1 Meter**)
- Blitz
- Drei Betriebsmodi:
 - Blitzlicht
 - Blitzlicht + Klingel
 - Klingel
- Ton einstellbar:
3 verschiedene Melodien für die Anrufe + 1 Klingelmelodie
- Netz- und Batteriebetrieb (3 AA)
- Mögliche Anmeldung von bis zu 10 RINGER595 ULE an dem gleichen Telefon
- U.L.E Technologie (Ultra Low Energy)
- DECT Technologie
- Als Standmodell oder zur Wandmontage
- Maße: 131x110x40 mm
- Reichweite:
 - Bis 50m im Inneren
 - Bis 300m im Freifeld